

X Implant CUBE

Basic Implant Engine

- 임플란트 수술에 필요한 0~50,000 rpm을 20:1의 회전수를 표준 감속 앵글로 감속하여 최적화된 토크를 제공하는 초고성능 BLDC 모터 장착
- 회전 | (20:1) 30 rpm~2,500 rpm
- 토크 | (20:1) 5.0~55 N·cm
- 기어 비율 | 1:5, 1:4, 1:1, 16:1, 20:1, 27:1, 32:1, 64:1
- 9가지의 프로그램 기능 탑재
- 설정 토크 제한 기능 탑재
- 실시간 회전수, 토크 값 표시 시스템
- 모터 Auto-Calibration 기능 탑재
- 멤브레인의 터치 디스플레이 기능 탑재
- 인체공학적 디자인의 풋 컨트롤러



Components



X-CUBE



X-CUBE Foot Controller



ACL(B) - 411



FORTE100αEI

Specification

Control Box

Input	220-240 V
Output	230 W
Fuse	5 A / 2 A
Frequency	50 / 60 Hz
Maximum Pump	Max .75 ml / min
Dimensions (mm)	W 205 x D 210 x H 136
Weight	3.3 kg

Contra-Angle Handpiece

	ACL (B)-411
Gear Ratio	20 : 1
Max. Torque	55 N·cm
Max. RPM	2,500
Min. RPM	30
Weight	60 g